Translated from English to Bulgarian - www.onlinedoctranslator.com

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на фирма/предприятие

1.1 Идентификатор на продукта

Търговско наименование: Airtac 3 Mega, Airtac 3 Mega Green

1.2 Съответни идентифицирани употреби на веществото или сместа и употреби, които не се препоръчват

Общи употреби: Временно спрей лепило
Само за промишлени цели

Неподходящи употреби: Гъвкав PVC поради риска от миграция на пластификатора.

1.3 Подробности за доставчика на информационния лист за безопасност

Лице за комуникация:

Airtech International, Inc.
5700 Skylab Road
Huntington Beach, CA 92647
Електронна поща: airtech@airtechintl.com Уебсайт: www.airtechonline.com Телефон: +1 714.899.8100 Отдел, отговорен за информацията:
Телефон: +1 714.899.8100 Електронна поща: airtech@airtechintl.com

Airtech Europe Sarl
Промишлена зона Haneboesch
L-4562 Differdange
Люксембург
Уебсайт: www.airtech.lu Телефон: +352 582.282 Отдел, отговарящ за информацията: Телефон: +352 582.282

Електронна поща: sales@airtech.lu

Tygavac Advanced Materials Ltd.
The Causeway
Бродуей бизнес парк
Чадъртън, Олдам
OL9 9XD Обединено кралство
Уебсайт: www.tygavac.co.uk
Телефон: +44 161.947.1610
Отдел, отговарящ за информацията:
Телефон: +44 161.947.1610
Електронна поща: sales@tygavac.co.uk

Airtech Asia Ltd.
№ 161 на Anyuan Rd
Chagugang County
Област Wuqing
301721, Tianjin, HP Китай Уебсайт: www.airtech.asia Телефон: +86 22 8862 9800 Телефакс:: +86 22 8862 9900
Отдел, отговорен за информацията:
Телефон: +86 22 8862 9800

Имейл: airtech.asia@airtechasia.com.cn

1.4 Телефонен номер за спешни случаи

ТЕЛЕФОН ЗА СПЕШНИ ПОМОЩИ CHEMTREC:
Великобритания (Лондон): +(44)-870-8200418
Международен: +1 703-741-5970

РАЗДЕЛ 2: Идентификация на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация съгласно Регламент на ЕО 1272/2008 (CLP)

Аерозол 1; H222; H229	Изключително запалим аерозол. Контейнер под налягане: Може да се пръсне при нагряване.
STOT SE 3; H336	Може да причини сънливост или световъртеж.
Aquatic Chronic 2; H411 (EUH066)	Токсичен за водните организми с дълготраен ефект. Повтарящото се излагане може да причини сухота или напукване на кожата.

2.2 Елементи на етикета

Етикетиране (CLP)



Сигнална дума: **опасност**

Предупреждения за опасност:	H222	Изключително запалим аерозол. Контейнер под
	H229	налягане: Може да се пръсне при нагряване. Може да
	H336	причини сънливост или световъртеж.
	H411	Токсичен за водните организми с дълготраен ефект. Повтарящото се
	EUH066	излагане може да причини сухота или напукване на кожата.

Препоръки за безопасност:

P210	Пазете от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Пушенето забранено.
P211	Не пръскайте върху открит пламък или друг източник на запалване. Не
P251	пробивайте и не изгаряйте дори след употреба.
P261	Избягвайте спрей за дишане.
P273	Избягвайте изпускане в околната среда.
P391	Съберете разлива.
P403+P233	Да се съхранява на добре проветриво място. Съхранявайте контейнера плътно затворен.
P410+P412	Пазете от слънчева светлина. Не излагайте на температури над 50 °C/122 °F.
P501	Изхвърлете съдържанието/контейнера в пункт за събиране на опасни или специални отпадъци.

Специално етикетиране

Текст за етикетиране: Съдържа
Въглеводороди, C6-C7, изоалкани, циклични, <5% n-хексан n-пентан

2.3 Други опасности

Нагряването ще доведе до повишаване на налягането: Опасност от спукване и експлозия. При употреба може да образува запалима/експлозивна паровъздушна смес.

Резултати от оценката на PBT и vPvB:
Това вещество не отговаря на критериите за PBT/vPvB от REACH, Приложение XIII.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1 Вещества: неприложимо

3.2 Смеси

Химични характеристики: Смес, съдържаща веществата, изброени по-долу:

Опасни съставки:

Съставка	Обозначаване	съдържание	Класификация
REACH 01-2119486291-36-xxxx списък №. 926-605-8 CAS 64742-49-0	Въглеводороди, С6-С7, изоалкани, циклични, <5% n-хексан	30 - 60 %	Flam. Liq. 2; H225. STOT SE 3; H336. Asp. Токс. 1; H304. Aquatic Chronic 2; H411. (EUH066).
REACH 01-2119459286-30-xxxx EC № 203-692-4 CAS 109-66-0	n-пентан	5 - 10 %	Flam. Liq. 1; H224. STOT SE 3; H336. Asp. Токс. 1; H304. Aquatic Chronic 2; H411. (EUH066).
EC No 270-704-2 CAS 68476-85-7	Петрол газове, втечнени	30 - 60 %	Flam. газ 1; H220. Натиснете. Газ (течност); H280.

Пълен текст на H- и EUH-изреченията: виж раздел 16.

Допълнителна информация: Информация за петролни газове, втечнени: Съдържа < 0,1 % 1,3-бутадиен. Тук важи бележката К.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

Главна информация: Ако е необходим медицински съвет, носете под ръка опаковката на продукта или етикета.

В случай на вдишване: Осигурете чист въздух. Поставете жертвата в покой и я затоплете. Потърсете медицинска помощ.

След контакт с кожата: Отстранете остатъците със сапун и вода. Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. Не използвайте разтворители или разредители. В случай на кожни реакции, консултирайте се с лекар.

След контакт с очите: Незабавно изплакнете очите обилно с течаща вода в продължение на 10 до 15 минути, като държите клепачите отворени. Отстранете контактните лещи, ако има такива и е лесно да се направи. Продължете изплакването. След това се консултирайте с офталмолог.

След поглъщане: При поглъщане изплакнете устата с вода (само ако лицето е в съзнание). Не предизвиквайте повръщане. Опасност от аспирация. Незабавно потърсете медицинска помощ.

4.2 Най-важните остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Може да причини сънливост или световъртеж. Повтарящото се излагане може да причини сухота или напукване на кожата.

След резорбция: Смущения на ЦНС, безсъзнание, болка Времето за реакция и координацията могат да бъдат нарушени.

4.3 Индикация за необходимостта от всякакви незабавни медицински грижи и специално лечение

Лекувайте симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства: Устойчива на алкохол пяна, въглероден диоксид, пожарогасителен прах

Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност: Пълна водоструйка

5.2 Особени опасности, произтичащи от веществото или сместа

Изключително запалим аерозол. Парите образуват потенциално експлозивни смеси с въздуха. По-тежки от въздуха, те се разпространяват на нивото на пода и могат да се върнат на големи разстояния, когато се запалят. В случай на пожар могат да се отделят: азотни оксиди (NOx), следи от неизгорели въглеродни съединения, въглероден оксид и въглероден диоксид.

5.3 Съвети за пожарникарите

Специални предпазни средства за пожарникари:

Носете самостоятелен дихателен апарат с положително налягане и пълно противопожарно защитно облекло.

Допълнителна информация: Hazchem-код: -

Контейнер под налягане. Нагряването ще доведе до повишаване на налягането: Опасност от спукване и експлозия.
Охладете застрашените контейнери с воден спрей и, ако е възможно, извадете от опасната зона. Не позволявайте водата, използвана за гасене на пожар, да навлезе в канализацията, земята или водните пътища.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, защитно оборудване и процедури при спешни случаи

Елиминирайте всички източници на запалване, ако е безопасно. Осигурете подходяща вентилация. Дръжте незащитените хора далеч. Евакуирайте района. Не вдишвайте пари/аерозоли. Избягвайте контакт с кожата и очите. Носете подходящи предпазни средства. Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. Дръжте незащитените хора далеч.

6.2 Предпазни мерки за околната среда

Да не се допуска попадане в подпочвени води, повърхностни води или канализация. Опасност от експлозия! В случай на освобождаване да се уведомят компетентните органи.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Изолирайте изтеклия материал, като използвате незапалим абсорбиращ агент (напр. пясък, пръст, вермикулит, диатомит) и го съберете за изхвърляне в подходящи контейнери в съответствие с местните разпоредби (вижте раздел 13).
Старателно почистете околното пространство.
В случай на по-големи количества: Съберете механично (използвайте само взривобезопасно оборудване при изпомпване).

Допълнителна информация: Вземете предпазни мерки срещу статично електричество.

6.4 Позоваване на други раздели

Вижте допълнително раздел 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Съвети за безопасна работа: Не вдишвайте пари/аерозоли.
Не отваряйте и не изгаряйте, дори когато е празен. Не пръскайте в пламъци или върху нажежени предмети.
Осигурете добра вентилация и/или изпускателна система в работната зона. Не пръскайте в очите или върху кожата.
Носете подходящи предпазни средства. Не яжте, не пийте и не пушете, когато използвате този продукт. Измийте добре ръцете след работа. Замърсеното работно облекло не трябва да се изнася извън работното място. Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

Предпазни мерки срещу пожари и експлозии:
Образува експлозивни смеси с въздуха. Използвайте само искроустойчиви инструменти. Да се пази от източници на запалване - да не се пуши.
Вземете предпазни мерки срещу статично електричество.

7.2 Условия за безопасно съхранение, включително всякакви несъвместимости

Изисквания към складови помещения и контейнери:
Съхранявайте на хладно, добре проветриво място. Пазете контейнера сух.
Пазете от слънчева светлина. Не излагайте на температури над 50 °C/122 °F. Съхранявайте контейнерите в изправено положение.

Съвети за съвместно съхранение: Да не се съхранява заедно с: Силни окислители, силни основи, силни киселини

7.3 Специфична крайна употреба(и)

Няма налична информация.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Контролни параметри

Гранични стойности за проверка на въздуха на работното място:

CAS номер	Обозначаване	Тип	Гранична стойност
64742-49-0	Въглеводороди, C6-C7, изоалкани, циклични, <5% n-хексан	Великобритания: WEL-TWA	1800 mg/m³ (C5-C6 алкени)
109-66-0	n-пентан	Европа: IOELV: TWA	3000 mg/m³; 1000 ppm
		Великобритания: WEL-TWA	1800 mg/m³; 600 ppm
		Ирландия: 8 часа	3000 mg/m³; 1000 ppm
68476-85-7	Нефтени газове, втечнени	Великобритания: WEL-STEL	2180 mg/m³; 1250 ppm
		Великобритания: WEL-TWA	1750 mg/m³; 1000 ppm

DNEL/DMEL: Информация за въглеводороди, C6-C7, изоалкани, циклични, <5% n-хексан: DNEL работници, инхалационен, системен, дългосрочен: 5,306 mg/m³
DNEL работници, дермално, системно, дългосрочно: 13,964 mg/kg bw/d
DNEL потребители, инхалаторно, системно, дългосрочно: 1,131 mg/m³ DNEL потребители, дермално, системно, дългосрочно: 1,377 mg/kg bw/ d DNEL потребители, орално, системно, дългосрочно: 1,301 mg/kg bw/d

Информация за пентан:
DNEL работници, инхалаторно, системно, дългосрочно: 3000 mg/m³ DNEL работници, дермално, системно, дългосрочно: 432 mg/kg bw/d DNEL потребители, инхалативно, системно, дългосрочно: 643 mg/m³ DNEL потребители , дермално, системно, дългосрочно: 214 mg/kg bw/d DNEL потребители, орално, системно, дългосрочно: 214 mg/kg bw/d

PNEC: Информация за пентан: PNEC вода (сладка вода): 230 µg/L PNEC вода (морска вода): 230 µg/L PNEC пречиствателна станция: 3600 µg/L
PNEC седимент (сладка вода): 1,2 mg/kg dw
PNEC седимент (морска вода)): 1,2 mg/kg dw
PNEC почва: 0,55 mg/kg dw

8.2 Контрол на експозицията

Осигурете добра вентилация и/или изпускателна система в работната зона.
Вземете предпазни мерки срещу статично електричество.
Вижте също информацията в глава 7, раздел съхранение

Лични предпазни средства

Контрол на професионалната експозиция

Защита на дихателните пътища: Респираторна защита трябва да се носи винаги, когато нивата на WEL са превишени.
Използвайте филтър тип A (= срещу изпарения на органични вещества) съгласно EN 14387.
Класът на филтъра трябва да е подходящ за максималната концентрация на замърсители (газ/пара/аерозол/частици), която може да възникне при работа с продукта.

Защита на ръцете: Защитни ръкавици съгласно EN 374.
Материал за ръкавици: PE/PA/PE - Дебелина на слоя: > 0,06 mm Време на пробив: > 480 min
Спазвайте инструкциите на производителя на ръкавиците относно проникването и времето за пробив.

Защита на очите: Плътно затворени очила съгласно EN 166. Защитно

Защита на тялото: облекло, устойчиво на разтворители.

Общи мерки за защита и хигиена:
Пазете от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Пушенето забранено.
Отделно съхранение на работно облекло. Не вдишвайте пари/аерозоли.
При употреба не яжте, не пийте и не пушете.
Измивайте ръцете преди почивките и след работа.
Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. Не пръскайте в очите или върху кожата.

Контрол на експозицията на околната среда

Вижте "6.2 Предпазни мерки за околната среда".

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация за основните физични и химични свойства

Вътрешен вид:	Агрегатно състояние при 20 °C и 101,3 kPa: течност Форма: Аерозол Цвят: кехлибар, зелен
[illegible]	въглеводороди
Прат на миризма:	Няма данни
pH:	7 (разтвор, концентриран)
[illegible]	Няма данни
[illegible]	- 40 - 2 °C (пропелант) <=
[illegible]	-60 °C (пропелент) Няма
Скорост на изпаряване:	налични данни
Запалимост:	Изключително запалим аерозол.
[illegible]	LEL (Долна граница на експлозия): 1,40 Vol-% (пропелант) UEL (Горна граница на експлозия): 10,90 Vol-% (пропелант)
Парне налягане:	при 20 °C: 400 - 600 kPa
[illegible]	Няма налични данни
Плътност:	при 20 °C: 0,80 g/mL (течност)
Разтворимост във вода:	неразтворим
Коефициент на разпределение: п-октанол/вода:	Няма данни
Температура на самозапалване:	Няма данни
Температура на разлагане:	Няма данни
Вискозитет, динамичен:	при 20 °C: 100 - 300 mPa*s (течност)
Вискозитет, кинематичен:	при 20 °C: 100 - 400 mm²/s (течност)
Експлозивни свойства:	Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха, не
Оксидиращи характеристики:	се окислява

9.2 Друга информация

Допълнителна информация:	Няма данни

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност

Изключително запалим аерозол.
Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха.

10.2 Химична стабилност

Стабилен при препоръчаните условия на съхранение.

10.3 Възможност за опасни реакции

Контейнер под налягане: Може да се пръсне при нагряване.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Пазете от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Пушенето забранено. Не пробивайте и не изгаряйте дори след употреба. Не пръскайте въпреки открит пламък или друг източник на запалване.
Пазете от слънчева светлина. Не излагайте на температури над 50 °C/122 °F.

10.5 Несъвместими материали

Силни окислители, силни киселини, основи

10.6 Опасни продукти на разпадане

Термично разлагане: Въглероден оксид и въглероден диоксид Няма налични данни

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

Токсикологични ефекти: Изявленията са извлечени от свойствата на отделните компоненти. Няма налични токсикологични данни за продукта като такъв.

Остра токсичност (орално): Липсват данни. Остра токсичност (кожна): Липсват данни. Остра токсичност (инхалаторна): Липсват данни. Корозия/дразнене на кожата: Липсват данни. Сериозно увреждане/дразнене на очите: Липса на данни. Сенсибилизация на дихателните пътища: Липсват данни. Кожна сенсибилизация: Липсват данни.

Мутагенност на зародишните клетки/Генотоксичност: Липсват данни. Канцерогенност: Липса на данни.

Репродуктивна токсичност: Липса на данни. Ефекти върху или чрез лактацията: Липсват данни.

Специфична токсичност за определени органи (еднократна експозиция): STOT SE 3; H336 - Може да причини сънливост или световъртеж.

Специфична токсичност за определени органи (повтаряща се експозиция): Липсват данни.

Опасност при вдишване: Липса на данни.

Симптоми

При вдишване: Наркотичен ефект при по-високи дози или продължителна експозиция. Продуктът може да причини главоболие, световъртеж или проблеми на централната нервна система, натиск в гърдите, болка в гърдите, кашлица. Води до безсъзнание при високи концентрации. В случай на поглъщане:
Замаяност, главоболие, слабост, интоксикация. Дразнения на лигавиците в устата, фаринкса, хранопровода и стомашно-чревния тракт.
При контакт с кожата: При директен контакт с кожата може да предизвика сърбеж и зачервяване. След контакт с очите: При директен контакт с очите може да предизвика парене, сълзене, зачервяване.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

Водна токсичност: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект.

Информация за въглеводороди, C6-C7, изоалкани, циклични, <5% n-хексан: Токсичност за риба:
LL50 Oncorhynchus mykiss: 12 mg/L/96h (OECD 203) NOEL
Oncorhynchus mykiss: 4 mg/L/96h (OECD 203) Токсичност за Daphnia:
EL50 Daphnia magna (Голяма водна бълха): 17,06 mg/L/48h (QSAR) NOELR
Daphnia magna (Голяма водна бълха): 3,818 mg/L/21d (QSAR) Токсичност за водорасли:
EL50 Pseudokirchneriella subcapitata (зелени водорасли), скорост на растеж: 55 mg/L/72h (OECD 201)
EL50 Pseudokirchneriella subcapitata (зелени водорасли), биомаса: 26 mg/L/72h (OECD 201) NOEL
Pseudokirchneriella subcapitata (зелени водорасли): 30 mg/L/72h (OECD 201)

12.2 Устойчивост и разградимост

Допълнителни данни: Няма данни

12.3 Биоакумулираща способност

Коефициент на разпределение: n-октанол/вода:
Няма данни

12.4 Преносимост в почвата

Няма данни

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Това вещество не отговаря на критериите за PBT/vPvB от REACH, Приложение XIII.

12.6 Други неблагоприятни ефекти

Главна информация: Да не се допуска попадане в подпочвени води, повърхностни води или канализация.

РАЗДЕЛ 13: Съображения за изхвърляне

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт

Начин на обезвреждане на отпадъци: 16 05 04* = Газове в контейнери под налягане (включително халони), съдържащи опасни вещества/Аерозол

* = Трябва да се предоставят доказателства за изхвърляне.

Препоръка: Не отваряйте със сила и не изгаряйте, дори когато е празен.
Изхвърлете отпадъците в съответствие с приложимото законодателство. Не изхвърляйте заедно с битовите отпадъци. Този материал и неговият контейнер трябва да се изхвърлят като опасни отпадъци.

Пакет

Номер на списъка отпадъци: 15 01 10* = Опаковка, съдържаща остатъци от или замърсена с опасни вещества

* = Трябва да се предоставят доказателства за изхвърляне.

Препоръка: Изхвърлете отпадъците в съответствие с приложимото законодателство.
Изпразнете внимателно и напълно, ако е възможно. Работете внимателно с празните контейнери.
Изгарянето може да причини експлозия.

РАЗДЕЛ 14: Транспортна информация

14.1 UN номер

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

ООН 1950 г

14.2 Точно наименование на пратката според ООН

ADR/RID, IMDG:	ООН 1950, АЕРОЗОЛИ
IATA-DGR:	UN 1950, АЕРОЗОЛИ, ЗАПАЛИМИ

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADR/RID:	Клас 2, Код: 5F Клас 2,
IMDG:	Подриск -, вижте SP63 Клас
IATA-DGR:	2.1





14.4 Опаковъчна група

ADR/RID, IATA-DGR:	не е приложимо
IMDG:	-

14.5 Опасности за околната среда

Морски замърсител:	Да

14.6 Специални предпазни мерки за потребителя

Сухопътен транспорт (ADR/RID)

Табели за предупреждение:	RID: Kemmler-номер 23, UN номер UN 1950 2.1
Вид на опаковка:	
Специални разпоредби:	190 327 344 625
Ограничено количество:	1 л
EQ:	E0
Пакетна - Инструкции: Относно - Специални	P207 LP200
разпоредби: Специални разпоредби за	PP87 RR6 L2
комплектни видове: Код за ограничаване на	MP9
тунелите:	A

Морски транспорт (IMDG)

EmS:	ФД, СУ
Специални разпоредби:	63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Ограничено количество:	Вижте SP277
Освободени количества:	E0
Пакет - Инструкции:	P207, LP200
Пакет - Разпоредби:	PP87, L2
IBC - Инструкции:	-
IBC - Разпоредби:	-
Инструкции за цистерни- IMO:	-
Инструкции за цистерни- ООН:	-
Инструкции за цистерни- Разпоредби:	-
Подреждане и обработка:	SW1 SW22
Сегрегация:	SG69
Свойства и наблюдения:	-
Разделителна група:	няма група

Въздушен транспорт (IATA)

Вместо опасност:	Флам. газ
Код на изключеното количество: Пътническо и	E0
товарен самолет: Lod.Количество: Пътническо и	Pack.Instr. Y203 - Макс. Нетно количество/опаковка. 30 kg G
товарен самолет:	Pack.Instr. 203 - Макс. Нетно количество/опаковка. 75 кг
Само товарен самолет:	оп.инстр. 203 - Макс. Нетно количество/опаковка. 150 кг A145
Специални разпоредби:	A167 A802
Ръководен код за спешно реагиране (ERG):	10L

14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно Приложение II на Marpol и IBC Code

Няма данни

РАЗДЕЛ 15: Регулаторна информация

15.1 Специфични за веществото или сместа разпоредби/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Национални разпоредби - Великобритания

Hazchem-код: -

Няма данни

Национални разпоредби - страни членки на ЕО

Летливи органични съединения (ЛОС):

макс. 534 г/л

Етикетиране на опаковки със съдържание <= 125ml.



Сигнална дума:	опасност	
Предупреждения за опасност:	H222 H229 EUH066	Изключително запалим аерозол. Контейнер под налягане: Може да се пръсне при нагряване. Повтарящото се излагане може да причини сухота или напукване на кожата.
Препоръки за безопасност:	P210	Пазете от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Пушенето забранено.
	P211 P251	Не пръскайте върху открит пламък или друг източник на запалване. Не пробивайте и не изгаряйте дори след употреба.
	P410+P412	Пазете от слънчева светлина. Не излагайте на температури над 50 °C/122 °F.

Допълнителни разпоредби, ограничения и законови изисквания:

Директива 2012/18/ЕС относно контроля на опасностите от големи аварии, включващи опасни вещества [Директива Seveso-III]: P3a, E2

Ограничение за употреба съгласно REACH приложение XVII, №: 3, 40

15.2 Оценка на химическа безопасност

За тази смес не се изисква оценка на химическата безопасност.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Допълнителна информация

Формулировка на H-фразите в параграф 2 и 3:

H220 = Изключително запалим газ. H222 = Изключително запалим аерозол. H224 = Изключително запалими течност и пари. H225 = Силно запалими течност и пари. H229 = Контейнер под налягане: Може да се пръсне при нагряване. H280 = Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване. H304 = Може да бъде фатален при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

H336 = Може да причини сънливост или световъртеж. H411 = Токсичен за водните организми с дълготраен ефект.

EUH066 = Повтарящото се излагане може да причини сухота или напукване на кожата.

Съкращения и акроними:

ADN: Европейско споразумение относно международния превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища

ADR: Европейско споразумение относно международния автомобилен превоз на опасни товари

OEL: Гранична стойност на професионална експозиция

AS/NZS: Австралийски стандарти/Новозеландски стандарти

CAS: Chemical Abstracts Service

CFR: Кодекс на федералните разпоредби

CLP: Класификация, етикетиране и опаковане

ЦНС: Централна нервна система

DMEL: Изведено ниво на минимален ефект DNEL: Изведено ниво без ефект EC: Европейска общност

EL50: Ефективна степен на натоварване 50%

EN: Европейски стандарт

EC: Европейски съюз

IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт

IBC Code: Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние

IMDG код: Международен морски код за опасни товари LEL: Долна граница на експлозия

МАРПОЛ: Замърсяване на морето: Международната конвенция за предотратяване на замърсяването от кораби

NOEL: Ниво на наблюдаван ефект

OECD: Организация за икономическо сътрудничество и развитие OSHA: Администрация по безопасност и здраве при работа

PBT: Устойчив, биоакумулиращ и токсичен PNEC: Прогнозна концентрация без ефект QSAR: Количествена връзка структура-активност

REACH: Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали RID: Регламенти относно международния железопътен превоз на опасни товари STOT SE: Специфична токсичност за целеви органи - еднократна експозиция

TLV: Прагова гранична стойност

UN: Обединени нации

vPvB: Много устойчив и много бисакумулативен WEL: Граница на експозиция на работното място

ЦНС: Централна нервна система

Причини за промяната: Промени в раздел 1: Идентификатор на продукта Промени в раздел 9: Бои

Информационен лист за издаване на отдел

Лице за контакт: вижте раздел 1: Отдел, отговарящ за информацията

Този лист с данни не може да покрие всички възможни ситуации, които потребителят може да изпита по време на обработката. Всеки аспект от вашата операция трябва да бъде проучен, за да се определи дали и какви допълнителни предпазни мерки може да са необходими. Цялата информация за здравето и безопасността, съдържащи се в този информационен лист, трябва да бъде предоставена на вашите служители и клиенти. Ваша отговорност е да разработите подходящи инструкции на работното място и програми за обучение за служителите.

Тъй като условията и методите на използване са извън нашия контрол, ние не поемаме никаква отговорност и изрично отхвърляме каквато и да е отговорност за употребата на този продукт. Информацията, предоставена в този информационен лист за безопасност, съответства на настоящото ни ниво на познания, както и на националните и европейските разпоредби. Всички твърдения или предложения са направени без гаранция, изрична или подразбираща се, по отношение на точността на информацията, опасностите, свързани с използването на продукта или резултатите, които могат да бъдат получени от употребата му.